



VOLBERS - REDEMANN  
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU



Chemnitzer Str. 13 - 49078 Osnabrück - Telefon 05405 / 94133



**Revo**  
SCHACHTDECKEL




Der REVO-Schachtdeckel besteht aus einem 10 cm hohen Stahlring, rund (Durchmesser 80 cm) oder quadratisch (70 x 70 cm), mit eingeschweißter Bewehrungsmatte und Vierkanthülsen, die ein problemloses Anheben und Einsetzen des Deckels in die mit dem Konus des Revisionsschachtes verbundene Umrandung ermöglichen. Er ist verzinkt oder in Edelstahl erhältlich.

## Klassifizierung

Von der Prüfstelle der Güteschutz Beton - und Fertigteilwerke Niedersachsen-Hamburg-Bremen wurde ein Prüfungszeugnis über einen "Rohling" (ohne Pflastermaterial) erstellt.

Daraus als Auszug:

"Hinsichtlich der Tragfähigkeit entsprechen die geprüften Schachtdeckel den Anforderungen in DIN EN 124 für Klasse A 15 ..." Die Prüfwerte wurden bei Verwendung von Fertigbeton B 25 in einer Stärke von 50 mm erreicht. Aus vorangegangenen Prüfungen wurde die Erfahrung gezogen, dass sich die Belastbarkeit bei fertigen REVO-Deckeln mindestens verdoppelt.



## Ausführungsskizze

